

VASELINA SÓLIDA

LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO



equipamentos
e acessórios



APLICAÇÃO

- Polimento de móveis em geral;
- Prevenção e limpeza de couros;
- Indústria Têxtil;
- Proteção de peças mecânicas;
- Lubrificação de máquinas/pneumáticos;
- Impermeabilização;
- Proteção de chaparia;
- Lubrificante juntas borracha, etc.

APRESENTAÇÃO

250 ml, 500 ml, 1L, 5L ou 20L

ARMAZENAGEM

Evitar expor o produto, especialmente se estiver em recipientes fechados, a fontes de calor intenso.

PERÍODO DE ARMAZENAGEM

Tem a validade de 24 meses conservada na embalagem original

BASE

Mistura de Hidrocarbonetos parafínicos, de origem mineral

PARAMETROS	UNIDADE DE MEDIDA	MÉTODO	MIN.	MAX	TYP.
Lovibond colour (2" cell)				0,5Y	
Saybolt color		ASTMD 156			+24
Penetração de cone	dmm	ASTMD 937	145	175	
Ponto de fusão	°C	ASTMD 127	45	53	
Viscosidade a 100°C	cSt	ASTMD 445	3,5	5,5	
Ponto de congelação	°C	ASTMD 938	40	48	